

Key Keg 使用の注意 必ずお読み下さい

Key Keg は手軽で、品質劣化が最も少ない返却不要のワンウェイケグです。プラスチックでできているため、気軽な一面がありますが、内部は高圧のガスがかかっており、お取り扱いには十分留意していただく必要があります。扱いを間違えると、**破裂により大ケガの危険があることも十分ご理解いただき**、使用を心掛けて下さい。

株式会社ウイスク・イーは、Key Keg に傷などがどうかを出荷直前に確認しております。品質管理には十分に留意しておりますが、万一お受け取りの際にお気づきの点がございましたら、使用せず、ご一報ください。

装着方法 (図上段)

- 図1：カプラー上部にビールライン、側面にガスラインを接続してください。
図2：カプラーを①のように垂直に差込み、②のように時計回りに回しこみます。③のようにカチッと音がするまで握って押し込んで下さい。
図3：ガス圧は3.5気圧(51PSI)までとして下さい。保管温度の上限は25℃推奨。

取り扱いの注意 (図中段)

高いガス圧やカーボネーションがかかっておりますので、ぜったいに刃物や先の尖ったものを突き刺さないで下さい。また乱暴に扱わないようにして下さい。破裂する危険があります。

空になったケグの潰し方 (図下段)

- 図1：赤い専用のガス抜き器具（無い場合はカプラーにあるガス抜きの弁を引く）で内部のガスを抜ききって下さい。
図2：完全に内部の圧力をゼロにして下さい。
図3：ガス抜きの器具を装着したまま、足で踏んで潰して下さい。
図4：潰した後は、ガス抜きの器具を外して下さい。（捨てずに保管して下さい）
図5：プラスチックとカバーの紙類などの分別は、自治体の廃棄方法に従って下さい。
図6：専用のガス抜きの器具は、捨てずに再びご使用下さい。

以上、使用上の注意をスタッフの皆様全員で共有して下さい。
スリムタイプのKey Kegも、空ケグを潰す手順は同様です。
危険ですので、お取り扱いには十分にお気を付けてください。

KEYKEG

